

## SKINTOP® GMP-GL

SKINDICHT® GMP-GL, podzielne nakrętki wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności mechanicznej, do zamknięcia otworów niegwintowanych



Czas montażu



Odporność na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

### Korzyści

Wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności mechanicznej  
Powierzchnia podparcia dla kluczy płaskich, dzięki czemu obudowa nie jest porysowana

### Zakres zastosowania

Do mocowania dławnic kablowych SKINTOP® w otworach bez gwintu

### Normy i aprobaty

UL File nr E79903

### Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

### Uwaga

Aprobata UL wyłącznie w przypadku użycia z poliamidową dławnicą kablową SKINTOP® posiadającą aprobatę UL  
Zaprojektowany do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® ST(R)

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Ostania aktualizacja (26.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® GMP-GL

Klasyfikacja ETIM 6:	Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Na zapytanie:	Dostępna wersja bez kołnierza
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Zakres temperatury:	Od -20°C do +100°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

## SKINTOP® GMP-GL

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW w mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® GMP-GL srebrnoszary z kołnierzem			
53019000	PG 7	19	100
53019010	PG 9	22	100
53019020	PG 11	24	100
53019030	PG 13,5	27	100
53019040	PG 16	30	100
53019050	PG 21	36	50
53019060	PG 29	46	50
53019070	PG 36	60	25
53019080	PG 42	65	25
53019090	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL czarny z kołnierzem			
53019200	PG 7	19	100
53019210	PG 9	22	100
53019220	PG 11	24	100
53019230	PG 13,5	27	100
53019240	PG 16	30	100
53019250	PG 21	36	50
53019260	PG 29	46	50
53019270	PG 36	60	25
53019280	PG 42	65	25
53019290	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL jasnoszary z kołnierzem			
53019001	PG 7	19	100
53019011	PG 9	22	100
53019021	PG 11	24	100
53019031	PG 13,5	27	100
53019041	PG 16	30	100
53019051	PG 21	36	50
53019061	PG 29	46	50
53019071	PG 36	60	25
53019081	PG 42	65	25
53019091	PG 48	70	25

Ostatnia aktualizacja (26.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® GMP-GL

